



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 10 05

CHEMPIOIL Hydro ISO 46

| | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|
| PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА | ISO 46, ISO HLP; ISO 11158; DIN EN ISO 6743/4:HM; DIN 51524/P.2,1 AFNOR NF E 48-603; Sperry Viskcers I-286-S; Denison Filterability TP 02100; U.S.Steel 126,127; | | |
| Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Standard Стандарт | Results Показатели | Test Method Метод |
| Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт | - | 6,70 | ASTM D-445 |
| Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт | 41.4-50.6 | 46,20 | ASTM D-445 |
| Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее | 90 | 96 | ASTM D-2270 |
| Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже | 200 | 216 | ASTM D-92 |
| Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше | -30 | -36 | ASTM D-97 |
| Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л | 0.9 | 0.882 | ASTM D-1298 |

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT