



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data: 2016 10 13			
CHEMPIOIL Ultra LRX 5W-30			
PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 5W-30 API SN/CF ACEA C3; MB 229.51, VW 504.00/507.00 BMW LL-04, GM dexos2		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	11.0-12.0	11,60	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	69,20	ASTM D-445
Dynamic viscosity [ mPa.s ], at -30 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -30°C	6600	5820	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	160	163	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	220	224	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-35	-42	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее	7.0	7,56	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.848	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

**UAB "SCT LUBRICANTS"**

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT