



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 10 26			
CHEMPIOIL CH-1 TRUCK SHPD 15W-40			
PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 15W-40, API CH-4/SL; ACEA E3/A3/B3; MB 228.3/229.1; MAN 3275; Volvo VDS-2 MTU 2.0		
Control Item Наименование показателя	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method Метод
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	14-15	14.41	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	108.33	ASTM D-445
Dynamic viscosity [mPa.s], at -20 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -20°C	7000	6950	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	130	135	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	220	226	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	-38	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,0	8,20	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.886	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT