



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 10 05

CHEMPIOIL CH-2 TRUCK SHPD 20W-50

| | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|
| Product designation КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА | SAE 20W-50; API CG-4/CF-4/SL; ACEA E3/A3/B3; MB 228.3/229.1; MAN 3275; VOLVO VDS-2 | | |
| Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Standard Стандарт | Results Показатели | Test Method Метод |
| Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт | > 16.3 | 17.81 | ASTM D-445 |
| Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт | - | 155.85 | ASTM D-445 |
| Dinamic viscosity (m Pa.s), at 15 ⁰ C Вязкость динамическая сП, при -15 ⁰ C | 9500 | 8980 | ASTM D 5293 |
| Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее | 115 | 126 | ASTM D-2270 |
| Flash point, open cup, °C min Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже | 215 | 226 | ASTM D-92 |
| Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше | -25 | -28 | ASTM D-97 |
| Total base no. mg KOH/g, min Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее | 8.0 | 8,40 | ASTM D-2896 |
| Density at 15, °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л | 0.9 | 0.888 | ASTM D-1298 |

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT